

Compra Eletrônica |

Dados da Dispensa (Pedido de Cotação Eletrônica - PCE)

Instruções:
Clique no botão Visualizar Descrição para conhecer a especificação completa dos itens.

Nº do PCE	11.301.2026.0001	Data da Disputa	23/02/2026 13:30:00	Período	13:30 às 15:30h
Objeto:	Instrumentos de aferição				
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCACAO				
Unidade:	UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE				
Forma de Pagto.:	Ordem Bancária	Condições de Pagto.:	EMPENHO	Prazo de Entrega:	15 dias corridos
Endereço Unidade:	RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/N - JEQUIEZINHO - Jequié - BA - 45200000				
Local de Entrega:	113010004 - ALMOXARIFADO SETORIAL - JQE				
Observações:					
Contato:	ADRIANA MANGABEIRA	E-mail:	comprasit@uesb.edu.br		
Telefone:	77988110201				

Nro	Descrição Resumida	UF	Qtde
1	MEDIDOR de PH de solo, digital, 4 em 1: PH, temperatura e umidade do solo (66.40.19.00119369-4)	UN	1,00
2	PIPETA automatica de 100 a 1000 microlitros (66.40.00.00044157-0)	UN	1,00
3	TERMOHIGROMETRO Indicador De Temperaturas Externas E Internas (66.85.00.00170072-3)	UN	1,00
4	TERMOMETRO analogico, com escala graduada de -10 a +110 graus centigrados, sensibilidade de 1,0 grau centigrado (66.85.00.00050228-6)	UN	6,00
5	TERMOMETRO digital tipo espeto -50+300°C precisao ±1°C (66.85.10.00004515-2)	UN	5,00
6	TERMOMETRO digital, uso laboratorial, de cristal liquidoescala de temperatura minima -50 a +300 graus C (66.85.00.00071298-1)	UN	10,00

Converse Conosco

Ocultar Descrição

Enviar Proposta

Termo de Participação

Termo de Referência

Descrição Completa dos Itens

Código Item:	66.40.19.00119369-4	UF:	Un	Qtde:	1,00
Descrição Completa					
MEDIDOR, de PH de solo, digital, 4 em 1: PH, temperatura e umidade do solo, intensidade da luz solar. Faixas de Medicao: PH: 3.5 a 9.0; Temperatura :-9 a 50°C. Display em LCD ou LED com luz de fundo (backlight), indicador de bateria fraca, desligamento automatico. Alimentacao: bateria 9V. Garantia: 6 meses					

Código Item:	66.40.00.00044157-0	UF:	Un	Qtde:	1,00
Descrição Completa					
PIPETA automatica de alta precisao, regulavel com capacidade de dispensacao de 100 a 1000 microlitros , com as seguintes caracteristicas: - Leitura dos volumes de trabalho, atraves de display, claro, nitido e de facil visibilidade - Duplo estagio - Sistema que permite dispensacao ate a ultima gota de liquido atraves de mecanismo que force a saida desta, evitando o deposito e impedindo alteracoes do volume final. - Ejecao de ponteiras de forma suave, por meio de amortecedores especiais eliminando o risco de acidentes. - Permita facil esterilizacao a vapor a 121 graus centrigados ou por meio quimicos. - Certificado de calibragem - Facilmente adaptaveis a ponteiras universais - Volume facilmente ajustavel - Facilmente calibraveis - Manual de operacao em portugues Embalagem individual com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.					

Código Item:	66.85.00.00170072-3	UF:	Un	Qtde:	1,00
--------------	---------------------	-----	----	-------	------

Descrição Completa

TERMOHIGROMETRO, Indicador De Temperaturas Externas E Internas E Umidade Interna. Indica Temperatura Interna/Externa Simultaneamente E Umidade Relativa Do Ar Interna Em Display De Facil Visualizacao. Funcao Maxima E Minima E Chave C/ F. Comando Maximo, Minimo E Reset Unificado Cabo Com Ponta De inox De 2,80m.

Código Item:	66.85.00.00050228-6	UF:	Un	Qtde:	6,00
--------------	---------------------	-----	----	-------	------

Descrição Completa

TERMOMETRO, analogico, com escala graduada de -10 a +110 graus centigrados, sensibilidade de 1,0 grau centigrado, escala interna (sem alto relevo), coluna de alcool, enchimento com liquido vermelho, comprimento aproximado 260 mm, diametro 7-8 mm, para controle de temperatura em laboratorio. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

Código Item:	66.85.10.00004515-2	UF:	Un	Qtde:	5,00
--------------	---------------------	-----	----	-------	------

Descrição Completa

TERMOMETRO, digital, tipo espeto -50+300°C, precisao ±1°C

Código Item:	66.85.00.00071298-1	UF:	Un	Qtde:	10,00
--------------	---------------------	-----	----	-------	-------

Descrição Completa

TERMOMETRO, digital uso laboratorial, de cristal liquido, tecla liga/desliga, trava e programacao para alarme, alimentacao a bateria, escala de temperatura minima -50 a +300 graus C Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante

[Voltar](#)

Governo do Estado da Bahia

Governo do
Estado da Bahia

SAEB - Secretaria da Administração do Estado da Bahia

Fale Conosco: (71) 3115-1608

Endereço: 2ª Avenida, 200, CAB - CEP: 41.745-003

Horário: Segunda à Sexta

08h30 às 12h00 e de 13h30 às 18h00

[Portal do Estado](#) | [Ouvidoria Geral](#) | [Acesso à Informação](#)