

ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PEDIDO DE COTAÇÃO

Pregão Eletrônico: PE026/2021

Grupo de Materiais: Materiais de Construção e Ferramentas

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	SOLDA, phoscooper (cobre), em vareta Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante >> Ref. SAEB => 34.39.00.00050745-8	Kg	5
2	MANGUEIRA para tanquinho, polietileno, comprimento minimo de 1,10m, 19mm de diametro >> Ref. SAEB => 35.10.11.00078925-9	Un	50
3	PLACA, universal, para condicionador de ar, tipo split, com capacidade de 7.000 a 60.000 BTUS, com controle remoto.	Un	10

	>> Ref. SAEB => 41.20.00.00155099-3		
4	SENSOR de degelo; para condicionador de ar tipo split; universal; resistencia 5K >> Ref. SAEB => 41.20.00.00165445-4	Un	10
5	SENSOR de temperatura; para condicionador de ar tipo split; universal; resistencia 5K; >> Ref. SAEB => 41.20.00.00165446-2	Un	10
6	SENSOR de temperatura; para condicionador de ar tipo split; universal; resistencia 10K; >> Ref. SAEB => 41.20.00.00165447-0	Un	10
7	ISOLANTE, termico, esponjoso, forma tubular, espessura 5/8 polegada, para uso em tubulacao de cobre de condicionador de ar. >> Ref. SAEB => 41.30.00.00092017-7	M	100
8	ISOLANTE, termico, esponjoso, forma tubular, espessura 1/2 polegada, para uso em tubulacao de cobre de condicionador de ar. >> Ref. SAEB => 41.30.00.00132527-2	M	100
9	ISOLANTE, termico, esponjoso, forma tubular, espessura 3/4 polegada, para uso em tubulacao de cobre de condicionador de ar. >> Ref. SAEB => 41.30.00.00132528-0	M	100
10	CONTROLE, remoto, universal, para condicionador de ar, tipo Split. Compatível com os condicionadores de ar das marcas: HITACHI, SAMSUNG, PANASONIC, LG, CARRIER, GREE, MIDEA E SPRINGER. - Busca automática do código da marca - Transmissão de sinal a longa distancia - Display de LCD - Um ano de garantia	Un	15

	>> Ref. SAEB => 41.30.00.00139055-4		
11	CONTATOR, monofasico, corrente 25A, comando 220V >> Ref. SAEB => 41.30.00.00165443-8	Un	15
12	CONTATORA, para manutencao em condicionador de ar, tensao padrão do controle (Ue): 20-230V/50-60Hz >> Ref. SAEB => 41.30.19.00107378-8	Un	5
13	TUBO, esponjoso, 1/4 polegadas, 2 metros. >> Ref. SAEB => 47.10.00.00139358-8	Un	100
14	TUBO, de cobre, flexivel, 1/2 polegada, de acordo com NBR vigentes >> Ref. SAEB => 47.10.00.00140504-7	Kg	100
15	TUBO, de cobre, flexivel, 3/8 polegadas. Atender a(s)norma(s)ABNT vigente(s). >> Ref. SAEB => 47.10.00.00159001-4	Kg	150
16	TUBO, de cobre, flexivel, 1/4 polegadas. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). >> Ref. SAEB => 47.10.00.00161430-4	Kg	150
17	TUBO, de cobre, flexivel, 5/8 polegadas. Atender a(s)norma(s)ABNT NBR vigente(s). >> Ref. SAEB => 47.10.00.00161432-0	Kg	150
18	ALICATE, de corte diagonal, de 5 polegadas, em aco, cabo com isolacao para no minimo 11000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR	Un	1

	<p>vigente no que diz respeito a isolacao para ferramentas manuais</p> <p>Embalagem: Na embalagem deverao estar impressos os dados de identificacao do produto e marca do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00111165-5</p>		
19	<p>ALICATE, universal, de 8 polegadas, em aco, cabo com isolacao para 1000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito a isolacao para ferramentas manuais ate 1000 V.</p> <p>as seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereco, garantia, data de fabricacao ou lote, normas vigentes e registros no INMETRO.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.10.00.00154285-0</p>	Un	1
20	<p>FURADEIRA, de impacto GSB 20/2 , 220 V, velocidades, potencia de 700 watts, alto torque, ideal para trabalhos pesados, reducao mecanica de velocidade, capacidade de perfuracao:</p> <p>concreto: 20 / 13 mm aco, 13 / 08 mm madeira, 40 / 25 mm rotacao sem carga: 1000 / 3000 min mandril: 1/2" - 13 mm</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.30.00.00132004-1</p>	Un	1
21	<p>BROCA, de vidia, de 13/32 polegadas ou 10mm, para concreto</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.33.00.00018268-0</p>	Un	2
22	<p>BROCA, de vidia S/6mm, para concreto.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.33.00.00026546-2</p>	Un	2
23	<p>BROCA, de vidia S/8mm, para concreto.</p> <p>>> Ref. SAEB => 51.33.00.00026547-0</p>	Un	2
24	<p>CAPACITOR, permanente, 30MF, para ar condicionado.</p> <p>>> Ref. SAEB => 59.10.00.00104263-7</p>	Un	5
25	<p>CAPACITOR, acoplado, 45+ 5MF compativel para ar condicionado.</p>	Un	8

	>> Ref. SAEB => 59.10.00.00134345-9		
26	CAPACITOR, de 60MF, compativel para ar condicionado, tipo split. >> Ref. SAEB => 59.10.00.00140088-6	Un	6
27	CAPACITOR de 8MF para condicionador de ar >> Ref. SAEB => 59.10.11.00001518-0	Un	5
28	FITA, em pvc, para ar condicionado, branca, auto aderente, nao adesiva, para protecao e acabamento de tubo esponjoso, 50 metros. >> Ref. SAEB => 59.70.00.00156599-0	Rl	100
29	ALICATE, ampermetro, digital, com as seguintes carcteristicas: - Display LCD; - Medicao de tensao alternada ate 600 V ou superior; - Medicao de tensao continua ate 600 V ou superior; - Medicao de corrente alternada ate 600 A ou superior; - Medicao de corrente continua ate 600 A ou superior (atraves das garras); - Medicao de resistencia ate 6 Megaohms ou superior; - Teste de continuidade com buzina sinalizadora de baixa resistencia; - Taxa de atualizacao de 3 vezes por segundo ou superior; - Medicao de frequencia ate 1 MHz ou superior; - Medicao de capacitancia 60 microFarad ou superior; - Teste de diodo; - Medicao de temperatura com faixa minima de menos 20°C a 750°C; - Abertura da garra 36 mm ou superior, - Medidas em True RMS; - Alimentacao por pilha; - Funcao de retencao de dados (hold); - Indicao de bateria fraca; - Desligamento automatico; - Incluso sensor de temperatura e pontas de prova; - Acompanha bolsa de transporte. Garantia minima de 6 meses. >> Ref. SAEB => 66.25.11.00064925-2	Un	1
30	GAS, R 22, para aparelhos de condicionadores de ar. Embalagem: cilindro com peso minimo de 13,5 kg, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. >> Ref. SAEB => 68.30.00.00039154-9	Un	6
31	GAS refrigerante R-410, 11,35kg Fluido Refrigerante Freon 410A (R-410A) DAC 11,35 kg, gas refrigerante, descartavel. Esse gas e uma mistura de dois fluidos a base de hidrofluorcarbono (HFC), que nao degrada a camada de ozonio. Composicao R32 (50%) + R125 (50%).	Un	6

	>> Ref. SAEB => 68.30.09.00006750-4		
32	<p>FITA, adesiva, silver tape, dimensoes 48mm X 50m, na cor preta.</p> <p>Composicao: filme de polietileno reforcado com tecido laminado de algodao, coberto com adesivo de borracha natural e resina sintetica.</p> <p>Embalagem: rolo, com dados de identificacao do produto e nome do fabricante.</p> <p>>> Ref. SAEB => 80.30.00.00140092-4</p>	R1	50
	<p>OBSERVAÇÃO PARA O PCT</p> <p>"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)</p> <p>Para correto preenchimento da porposta de preços, vide Edital da Licitação.</p>		