

**ESTADO DA BAHIA**

**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**PEDIDO DE COTAÇÃO**

Pregão Eletrônico: PE032/2022

Grupo de Materiais: Maquinas e Equipamentos Agrícolas

Unidade Requisitante: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA

Item	Descrição do Material	UF	Quantidade
1	GRADE, niveladora, com o minimo de 12 discos de aproximadamente 18 polegadas minimas, largura de corte minima de 2120 mm, potencia minima de 75cv.  >> Ref. SAEB => 37.10.00.00163181-0	Un	1
2	PLANTADEIRA, 4 linhas, capacidade dos depositos de sementes minimo de 45lts, capacidade dos depositos de adubo minimo 60lts, espacamento minimo entre linhas 420mm, largura util minimo 2.400mm, largura total minimo 3.300mm, largura do cabecalho minimo 2.500mm, profundidade de trabalho maximo 120mm, com qualificacao ISO.  >> Ref. SAEB => 37.10.00.00163574-3	Un	1

3	<p>ARADO, agrícola, com mínimo de 3 discos de 26 polegadas, espessura mínima do disco de 5 mm, largura de corte mínima de 700-950 mm, potência requerida no motor do Trator mínima de 50 cv.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 37.10.00.00164929-9</p>	Un	1
4	<p>TRITURADOR de galhos e troncos (a gasolina), destinado a produção de matéria orgânica a partir do aproveitamento de galhos e resíduos grosseiros. Indicado para triturar restos de poda, ramos e galhos com no mínimo 4 cm (40 mm). Motor de no mínimo 6.5 Hp. Funil de alimentação com cortina de proteção, para evitar o retorno de fragmentos; Lâminas de em aço altamente resistente; Tipo de motor: A gasolina.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 37.20.00.00169747-1</p>	Un	1
5	<p>CORTADOR, de grama, a gasolina, motor com mínimo 2 tempos, potência mínima 3,5 HP, regulagem de altura, cabo dobrável, lâmina de corte em aço SAE 1045, com coletor de grama.</p> <p>Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.</p> <p>&gt;&gt; Ref. SAEB =&gt; 37.50.00.00048563-2</p>	Un	1
6	<p>SOPRADOR, Costal, destinado a limpeza da linha de aço, removendo folhas, cinza e outros detritos maiores. A bomba de combustível deve ser com sistema de abertura e fechamento prático, possibilitando o abastecimento mesmo quando não se dispõe de ferramentas. Elementos de comando do equipamento devem estar concentrados em uma mão. O tubo do soprador deve ser preferencialmente constituído de material resistente a temperaturas superiores a 50 ° C.</p> <p>Características Técnicas Cilindrada: entre 50 e 70 cm<sup>3</sup> Peso: não superior a 10,5 kg, Potência: não inferior a 2,0 KW Velocidade máxima de ar: não inferior a 75 m/s Volume máximo de ar: 1.720 m<sup>3</sup> /h Rotação máxima: aproximadamente 7000 RPM Rotação lenta: aproximadamente 2.500 RPM.</p> <p>Características para segurança e salubridade do operador: Equipamento ergonômico e com alças acolchoadas nos ombros e ajustáveis. Deve ter sistema antivibratório que garanta: Vibrações em ponto morto, no punho direito, não superior a 3 m/s<sup>2</sup> Vibrações em velocidade máxima, no punho direito, não superior a 5 m/s<sup>2</sup> Pressão acústica: não superior a 90 dB (A) Nível de ruído: não superior a 100 dB (A) Acessórios: Protetor auricular tipo concha compatível com nível de ruído emitido pelo equipamento, devidamente registrado no Ministério do Trabalho (CA válido).</p>	Un	2

	>> Ref. SAEB => 37.50.00.00156521-4		
7	APARADOR, de cerca viva, a gasolina, diametro da haste 25mm, comprimento da haste 1100mm, minimo de 25 cc, 220 V.  >> Ref. SAEB => 37.50.00.00171472-4	Un	2
8	MOTOBOMBA, Auto Escorvante, a Gasolina, motor 5.5CV, 2polegadas, 4 Tempos, para uso em construcao civil, tanque pipa, piscicultura, transferencia de agua para pequenas distancias e terrenos planos, Utilizada para agua limpa, succao e recalque succao de 2 polegadas, com ralo de succao numero de rotores 01tipo de rotor semiaberto diametro do rotor 120 mm altura manometrica maxima 23 MCA, vazao maxima 36 m <sup>3</sup> /, succao maxima 7 m, carcaca em aluminio hidraulica em ferro fundido capacidade do tanque 3,6 litros, partida manual.  >> Ref. SAEB => 43.20.27.00004045-2	Un	1
9	MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel, mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar ate 24 mm em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadreira auxiliar ajustavel a 360 graus, com limitador de profundidade regulavel, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano.  embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.  >> Ref. SAEB => 51.30.00.00052360-7	Un	1
10	FURADEIRA, de impacto GSB 20/2 , 220 V, velocidades, potencia de 700 watts, alto torque, ideal para trabalhos pesados, reducao mecanica de velocidade, capacidade de perfuracao:  concreto: 20 / 13 mm aco, 13 / 08 mm madeira, 40 / 25 mm rotacao sem carga: 1000 / 3000 min mandril: 1/2" - 13 mm  >> Ref. SAEB => 51.30.00.00132004-1	Un	1
11	escada extensiveis com longarinas em fibra de vidro e degraus em aluminio,6,60 x 12,00 m, Carga de trabalho: 110 kg.  >> Ref. SAEB => 72.90.13.00001873-2	Un	1
	OBSERVAÇÃO PARA O PCT		

	"RC" - Item com Reserva de Cota para ME/EPP (Art. 48, III da LC nº 123/2006)		
--	--	--	--