

PEDIDO DE COTAÇÃO Folha 1

Gray, year	•	Licitação ——											
Material						Número	Forn	ecedor					
X	erial Serviço	Convite	Tomada de Pr	reços Concorr	^{ência} X Pregão	PE006/2018							
Endereç	Endereço						Telefone		CNPJ/CPF	Inscriçã	o Estadual	Estadual	
Grupo de	e Materiais						Unid	ade Requisitar	nte				
Equ	uipamentos de l	Refrigeração, A	Ar Condiciona	ado e Eletrodom	ésticos			UNIVER	SIDADE DO SU	DOESTE DA	BAHIA - CAMPUS	VITORIA D	
Item		Des	crição do Materi	al			UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega	
1	na cor branca, cor carnes, congelado gás ciclo / isopen Rotulagem conter produto, dados do Garantia minima	m prateleiras para or tipo degelo, lam tano. ndo, selo PROCEI o fabricante e tens do fabricante de 0	ovos e laticinios pada interna, , a com classifica a nominal. 1 (um) ano, pres	s, prateleiras interna gentes de expansão	ma de 240 litros, tensa is, gavetas para veget da espuma de isolaca Eficiencia Energetica Bahia.	ais, frutas e ao termica em	Un	3,00					
2	CONDICIONAD BTU s/h, com con de instalacao, uni Com instalacao d	ntrole remoto, uni dade evaporadora e 5m. Lote 02 dados de identific	e parede, tensao dade interna, pai , manual. acao do produto	inel eletronico, tem	de refrigeracao minir peratura: quente/frio, nte. Garantia mínima	kit acessorios	Un	3,00					
3	Ref. SAEB => 41.20.19.00111982-6 CADEIRA, com espaldar medio, giratoria, sem bracos, com assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressao de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliester. Espuma em poliuretano flexivel, isento de CFC, alta resistencia à propagacao de rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinamica e baixa deformacao permanente com densidad de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura minima de 40 mm. Largura do assento, minima de 450 mm e profundidade minima de 460mm. Capa de protecao e acabamento injetada do						Un	70,00					
Local Da	o de Licitação — nta e Hora da Aberto 3/2018	ura 09:30	Apresentar Catálogo	Amostra	Catálogo e Amostra	Coordenação Data 08/03/2018	ļ	Assinatura					
Fornecedor Validade da Proposta		Garantia		Assistência Téc	l enica		Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições Assinatura e carimbo				ais do edital		



PEDIDO DE COTAÇÃO Folha 2

Great, yes		Licitação ——												
Material		Lionagao					Número	Forr	ecedor					
X Mat	erial Serviço	Convite	Tomada de F	reços Cor	ncorrência	X Pregão	PE006/2018							
Endereço						Telefone		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual				
Grupo de	e Materiais							Unic	ade Requisita	nte				
Eq	uipamentos de l	Refrigeração, A	Ar Condicion	ado e Eletroc	doméstico	OS			UNIVER	SIDADE DO SU	JDOEST1	E DA BA	HIA - CAMPUS	VITORIA D
Item	Item Descrição do			orição do Material				UF	Quantidade	Preço Unitário	Preg	ço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
Comissã	Mecanismo com permanente na po conjunto atraves minimo esforco a com o uso de bot minimo de 50 mr Coluna de regula aco de 1,50 mm. antiferruginoso (1 microns com prop	r com aplicacao dem polipropileno i ou produzido em ta resistencia à prodeformacao permoso lombar e espesa 380 mm. Capa de das arredondadas il de pvc a quente corpo fabricado producido em chapa a conformada 3 morpo e encosto en ruginoso (fosfatiza e 100 microns con regulagem de inclusicao livre flutuado esistema que pe traves de simples ao ou manipulo pan. gem de altura por Acabamento em prosfatizado), reves	e perfil de pve a njetado estrutur resina de polies opagacao de ras anente com den sura minima de protecao e acal que dispensam or processo de se de aco de 2 mm tambem por o pintura eletros ado), revestinda propriedades o inacao do encos aco. Assento fixemita a liberaca toque. Suporte ara o acionamer acionamento a intura eletrosta tindo totalment	a quente. ral de grande res ster Espuma en sgo, alta tensao o sidade de 45 a 5 40 mm. Largur bamento do enco o uso do perfil d solda sistema M n por processo d estampagem pro statica totalmente o totalmente o n de resistencia a a sto com bloquei do e encosto com o e o bloquei o d para encosto con to, com minimo gas com curso n tica totalmente e e a coluna com	sistencia men poliuretan de alongam 50 kg/m3 e ra do encosto, injetac de pvc, ou e de control de estampago	ccanica, conformo flexivel, isen ento e ruptura, moldada anatora, moldada anatora, minima de 4 da em polipropism resina de polipropism resina de polipropism resina de polipropism ada em epoxi pada em esta de forma simplem de altura autoris de ajuste e com pre tratara aproximadame	mado to de CFC, baixa fadiga micamente com 10 mm e ileno liester com pada de 3 a e suporte do cado. co com pre e contato vamento do les e com comatica ou com curso da em tubo de mento nte 100 suporte para							
Local Data a Hora da Abertura				CoordenaçãoData		Assinatura		1		1	<u> </u>			
21/03	3/2018	09:30	Catálogo	Amostra	Catálog	go e Amostra	08/03/2018							
Fornecedor Validade da Proposta		Garantia			Assistência Téci	nica			Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do edita Assinatura e carimbo					



PEDIDO DE COTAÇÃO Folha 3

		Licitação ——									
Materia X Ma		Convite	Tomada de Preços Co	ncorrência 💢 Pregão	Número PE006/2018	Forn	ecedor				
Endereço						Telefone		CNPJ/CPF	Inscrição E	Estadual	
•	e Materiais ¡uipamentos de I	Refrigeração, A	Ar Condicionado e Eletro	domésticos		Unid	lade Requisitan UNIVER		DOESTE DA BA	LHIA - CAMPUS	VITORIA D
Item		Des	crição do Material			UF	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca / Modelo	Prazo Entrega
	estrutural de granespessura minima 1008/1020, com e elementos, injetada base e o mecani Base com estruturem aco tubular 25 acabamento de su automatizada em com pelicula de a Alojamento para Rodizio duplo, co com aditivo anti-possibilita acopla ao piso duro. Cadeira revestida O Produto deve enorma ABNT NB ABNT (completo produtos cotados. Garantia mínima Ref. SAEB => 71	de resistencia me de 30 mm ou conspessura de 2mm la em polipropileismo. Ta em aco e capa parente proximadamente engate do rodizio m rodas de 50 mento facil e seguem vinil ou courestar em conformie R 13962:2006, co com capa e anex de 5 anos 10.00.00140447	dade com A NR17 comprovado omprovado através de Certifica os), devendo constar no certific	mente, com largura minima e encosto produzidas em a em aco tubular. Capa telesci sendo elemento de ligacao da por processo de solda sis spessura minima de 1,9 minura eletrostatica totalmen esfatizado), revestindo total si de resistencia a agentes que sina de engenharia ,poliamical dotado de anel elastico en poliuretano PU dando ma o através de Laudo de Ergondo de Conformidade de Production poliurado de Productiva de Pr	a de 120mm e aco ABNT copica com o estetica entre stema MIG m, com te lmente a base uimicos. ida (nylon 6), em aco que aior resistencia						
Local Data a Hara da Abertura Apresentar					Coordenação Data		 Assinatura		1	1	
21/0	3/2018	09:30	Catálogo Amostra	Catálogo e Amostra	08/03/2018	,	noonialuia				
Fornecedor Validade da Proposta		Garantia	Assistência Téc	cnica			pomos o fornecimento inatura e carimbo	o dos materiais confo	rme as condições gera	ais do edital	