



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
001	111932 Pedestal articulado, com as seguintes características Funções que permitem fácil regulamento da haste; - Base giratória 360 graus; - Suporta bem um peso equivalente a 500 gramas; - Braços articulados que se esticam até a distância de 50 cm; - Nas cores cinza. Lote n: 01 - SURTE	Perm.	UND	6				
002	111939 Misturador de microfones ESPECIFICAÇÕES: As condições de medição, salvo indicação em contrário: Op- Tensãoerating: 18 Vdc Ganho total Umsinal de entrada kHz. Terminações de saída: Linha 600: Mic 150: Tape Out 50k: Fone de ouvido: Resposta de Frequência 20 a 20.000 Hz R2.0 dB (controles de canal centralizados). Microfone de energia 12 V Phantom: 12 V com 680 encontrados.: 48 V Phantom: 48 V através de correspondência k 6.8.: 12 T V (A-B): 12 V, através de correspondência 180?. Mixer Power Interno: Duas baterias alcalinas de 9 V. Externa: 12-30 Vdc a DC IN; não polarizado. Consumo de corrente: Aproximadamente 41 mA (idle) a 18 V. Vida útil da bateria: 8 horas, no mínimo, típica. Faixa de temperatura Operação: 0q para 60q C (32Q para 140q F). Armazenamento: -40Q para 85.oQ C (-40Q para 185q F). Dimensões (H x W x D) 58 milímetros x 184 mm x 161 mm (7-1/4 x 6-3/8 x 2-1/4 polegadas). Peso líquido (sem baterias) 1,6 kg (3,5 lbs). Lote n: 01 - SURTE	Perm.	UND	1				
003	111940 Sistema microfone mão sem fio, com as seguintes características:	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 12/09/2011 14:30:00 U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 01/09/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
--	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Chassi de metal (transmissor e receptor)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Largura de banda 42 MHz: 1680 frequências UHF livre de interferência • Faixas de frequência: <ul style="list-style-type: none"> - A: 516 - 558MHz - G: 566 - 608MHz - B: 626 - 668MHz - C: 734 - 776MHz • Avançado sistema de banco de frequências com até 12 frequências compatíveis • Recepção truedi versity de alta qualidade • "Piloto nesquelch" para eliminar interferência RF quando o transmissor está desligado • Varredura automática de frequências disponíveis • Melhor faixa de frequência AF 25 – 18.000 Hz • Aumento da faixa de sensibilidade de áudio • Sincronização do transmissor com receptor via interface infravermelho • Menu de fácil utilização, com maiores opções de controle • Display gráfico iluminado (transmissor e receptor) • Função Auto-Lock para evitar mudanças acidentais de configurações • Sistema de redução de ruído Sennheiser HDX. <p>Lote n: 01 - SURTE</p>							
004	<p>111941 Eliminador de HUM com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O humbucker elimina 99,6% de um pp10V, 60 Hz solo induzida hum em 200 pés RG-59 / U coaxial executado. Elimina até 20V solo pp induzida hum, até 60 dB de redução hum. Impedância nominal:751 / 2; conectores do tipo BNC, o conector pode ser usado como entrada. • Vem em uma caixa de alumínio fundido, com alças. <p>Lote n: 01 - SURTE</p>	Perm.	UND	2				
005	<p>111942 Microfone cardiode, especificações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Dinâmico • Resposta de Frequência: 50 a 20.000Hz • Padrão Polar: Cardióide(unidirecional) • Impedância: Microfone impedância é de 150 ohms(150 ohms reais) para conexão a entradas de microfone avaliado em 19ª 300 Ohms. Polaridade: <ul style="list-style-type: none"> -Pressão positiva no diafragma produz voltagem positiva no pino 2 em relação ao pino 3. -Nível de Saída(a 1,000 Hz) -Tensão de Circuito Aberto*: -59,0dB(1,12 mV) 	Perm.	UND	3				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>12/09/2011 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 01/09/2011</p> <p>ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>-0dB=1voltporPascal Sensibilidade Hum Eletromagnética(Típica, SPL Equivalente/milli Oersted): -60Hz: 11dB - 500Hz:24dB -1kHz: 33 dB Switches: Bass roll offemid-range ênfase: selectores Slotte de resposta. Cartucho Shock Mount: choque interno com suspensão a arei solador de vibração. Microfone Conector: Três pinos de áudio profissional(XLR) Swivel Assembléia: Integrado, porca em cativoiro para a facilidade de ligação como carrinho, se encaixa08/05pol-27 discussão. Mic Chassis: alumínio esmalte escuro cinza e caixa em aço com espuma anti- Cinza-escuro. Peso Líquido: 765,4 gramas (1 libra, 11 onças)Hum no vídeoé causada por uma série de razões, que são comuns em todo o mundo. Hum, em geral, é induzida por quatro causas distintas: 1) circuito de terra causado pela diferença de potencial de terra,2)de acoplamento eletrostático, 3)de acoplamento magnético e/ou4), elementos de circuito defeituosos causando vazamento. Hums causada por loops de terra podem sertão grandes como várias centenas de volts e pode ser perigoso para a preparação de uma equipe de TV local. Hum modo comum causados ??por diferenças no potencial da terra é freqüentemente encontrado em cabos de vídeo longas linhas de entrada e saída e sistemas de distribuição de energia separada. O Humbucker elimina 99,6% de um pp 10V, 60Hzsolo induzida hum em 200pésRG-59 /Ucoaxialexecutado. Eliminaaté20Vsoloppinduzidahum, até60dBde reduçãoohum. Impedância nominal:751 / 2; conectoresdo tipoBNC, o conectorpode serusadocomoentrada. Vememumacaixa dealuminio fundido, com alças.</p> <p>Lote n: 01 - SURTE</p>							
006	<p>111943 Encoder digital, gerador de RDS</p> <p>APLICAÇÕES RDS SUPORTADOS PI (Identificação Programa) A "assinatura digital" para o seu estação, com base em letras de chamada em os EUA eo Canadá ou em um identificador de autoridade atribuído em outro lugar. 720 software calcula automaticamente os códigos de PI para os EUA eCanadá.</p>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 12/09/2011 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS _____ ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL Data 01/09/2011
---	----------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>PS (Program Service Name) da estação "de rua nome "que aparece automaticamente no receptor painel frontal em estática PS operação. Este campo canção rola títulos ou outras mensagens no modo dinâmico PS. PTY (Tipo de Programa) Um identificador para a sua estação de formato baseado em uma lista de categorias pré-definidas.Highend rádios RDS pode pesquisar para ouvir preferências. TP (Programa de Tráfego) Uma bandeira de dados identificando as estações que incluem rotineiramente boletins de tráfego na sua programação. TA (Anúncio de Viagem) O TA bandeira de dados é transmissão somente durante um tráfego crítico ou outra emergência anúncio. Algumas rádios RDS automaticamente sintonizar a uma estação de aeração tais anúncios, e TA transmissões podem até mesmo substituir entretenimento CD ouMP3. RT (Radiotext) Este é um bloco de 64 caracteres de texto simples de mensagens que pode ser rolada sobre o painel frontal de alguns Rádios RDS. Radiotext é separado, e para além, PS-scrolling mensagens. AF (Frequências Alternativas) O 720 envia uma lista de até para 25 frequências para redes ou estações com retransmissão "tradutores". Isto permite que rádios RDS a procurar o mais forte sinal para uma transmissão específica. DI (Informações Decoder) Uma indicação de se o transmissão é mono ou estéreo. M / S (Music / Speech Switch) A bandeira de dados para indicar música ou fala apenas de programação. RAW (entrada de dados Raw) O 720 aceita certos grátis Formato de comandos Grupo para transmitir dados escondidos dentro legítimos grupos RDS. SOFTWARE FORNECIDO Roda em qualquer PC ® Windows para USB ou serial (COM) operação portuária. O software é intuitivo, a auto-orientação e contém vários arquivos de Ajuda pop-up e outros.</p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 12/09/2011 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 01/09/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>MODOS DE OPERAÇÃO Loop-Through: A subportadora RDS é internamente mista com a entrada do MPX eo sinal combinado é exibido na saída de encoder com ganho unitário. Sidechain: Neste modo, apenas a subportadora RDS aparece na saída do encoder. A MPX monitorados ou 19kHz sync é apenas ponte para sincronizar a 57kHz RDS subportadora com o piloto estéreo. PILOTO OU ENTRADA MPX Um desequilibrado, ponte de entrada (BNC) aceita tanto o composite / multiplex (MPX) sinal ou 19kHz TTL nível de piloto sincronização do gerador de estéreo. O 720 volta a um timebase cristal interno para transmissões mono. SAÍDA OU RDS MPX Um desequilibrado, de 75 ohms (BNC) de saída alimenta um de banda larga entrada do excitador FM. RDS nível de injeção Nível subportadora é ajustável continuamente a partir da frente painel de zero a 3V p-p. a LC</p> <p>PORT DE DADOS SERIAL Um painel traseiro RS-232 (DB-9) aceita codificador estática programação e mensagens dinâmicas da estação automação. A 720 acomoda todas as taxas de dados comum entre 1200 e 115.200 baud. 720 dispõe de um software porta automática e dados utilitário ID taxa para simplificar inicial conexão e configuração. USB PORT Um painel frontal porta USB dá acesso rápido e fácil para configuração de codificador. Todas as mensagens estática podoser rapidamente definido com um PC laptop.</p>							

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 12/09/2011 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 01/09/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>TA DE COMUTAÇÃO A bandeira TA temporário é definido por um comando de software ou com um fechamento de contato através de uma tira de terminais do painel traseiro. Um utilitário TA TA-timeout impede violações de bandeira. REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO 105-130VAC ou 210-255VAC, 50/60Hz; 10W. PESO TAMANHO E TRANSPORTE 1 3/4 "H x 19" W x 8 "D (1U); £ 9</p> <p>Lote n: 01 - SURTE</p>							
007	<p>111928 Fone de ouvido profissional Características: Resposta de Frequência: 10 Hz - 20kHz Impedância: 24 Ohms Sensibilidade: 104 dB Extensão do cabo: 3 Metros Itens Inclusos: Fone Adaptador P10 Bolsa pra transporte.</p> <p>Lote n: 01 - SURTE</p>	Perm.	UND	6				
008	<p>111930 Receptor de rádio portátil AM/FM Bandas: AM/ FM Entradas de fone: Sim Alça: Sim Memória: 18 estações Alimentação: utiliza uma pilha AAA Dimensões: 3,2 x 8,3x 6,3.</p> <p>Lote n: 01 - SURTE</p>	Perm.	UND	3				
009	<p>111934 Processador de áudio com as seguintes características: Frequência de resposta: ± 0.50 dB, 30 Hz to 15 kHz Relação sinal-ruído: > -80 dB de-emphasized, 20 Hz – 15 kHz</p>	Perm.	UND	1				

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 12/09/2011 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL Data 01/09/2011
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Distorção sistema: < 0.01% THD, 20 Hz – 7.5 kHz. Second harmonic distortion above 7.5 kHz is not audible in themFM system. Stereo Separation: > 65 dB, 20 Hz – 15 kHz; 70 dB typical. Digital Output Level: -24.0 to 0.0 dBFS peak, software adjustable in 0.1dB steps. Crosstalk: > -70 dB, 20 Hz - 15 kHz. External Sync Input: Externas Sync: Permite que a taxa de amostragem de saída a ser sincronizado com um AES3 sinal aplicado ao Ext. Sync conector de entrada. (Não se aceitam entradas Relógio Mundial). Dimensões: 19 "de largura x 1.75 " de altura x 16 "de profundidade (48,26 centímetros de largura x 13,335 centímetros de altura x 40,64 centímetros de profundidade) 1RU Peso: 12lbs. /5.5kg.</p> <p>Lote n: 01 - SURTE</p>							

010	111937	Gravador de Voz Áudio Digital, com as seguintes características:	Perm.	UND	3			
		<p>Especificações Técnicas: Tipo Gravador estéreo Hand-Held Métodos de Gravação / Leitura 4GB de memória flash interna Memory Stick Micro (M2) e micro SD (Opcional) Taxa de Gravação Bit WAV - 16, 24 bits MP3 - 64-320kbps Frequência de Amostragem WAV - até 96kHz MP3 - Até 44,1 Número de canais 2 Resposta de Frequência 20Hz - 20kHz (44,1) Relação Sinal-Ruído 87dB ou superior Dynamic Range Não Especificado pelo Fabricante Distorção harmônica total (THD) <0,03% Entradas 1 x Entrada de 3,5 mm Microfone 1 Entrada de linha de 3,5 mm 3 x microfones condensador em 1 x Entrada de 3,5 mm a distância Saídas 1 x fone de ouvido estéreo de 3,5 mm / saída de linha 1 x Mini USB 2.0 Port Poder 2 pilhas AA AC Wall USB Power Bus</p>						

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 12/09/2011 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 01/09/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisiteantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Vida útil da bateria 19-46 horas, dependendo do modo de gravação Mostrar Backlit LCD Dimensões (LxAxP) 2,5 x 4,5 x 0,9 "(64 x 114 x 23mm) Peso 6,6 onças (187g) (com baterias)</p> <p>Itens Inclusos: Fonte Energia Controle Remoto com fio Cabo USB Manual 2 pilhas AA Sound Forge LE Software Alça de mão.</p> <p>Lote n: 01 - SURTE</p>							
011	<p>111938 Distribuidor de fones ESPECIFICAÇÕES: Impedância de entrada: 10K Ohms balanceada Nível máximo de entrada: +18 dBV Conectores de Entrada: 1 / 4 "TRS estéreo, bal R & L / unbal 04/01.." RCA, R & L XLR 6: 1 / 4 "TRS conectores DIRECT INPUT Saídas: 12: 1 / 4 "TRS estéreo 6: 1 / 8 "(3,5 mm) TRS Estéreo Ganho máximo: 20 dB / Canal Poder de saída máxima: até 300 mW / lateral, 600 mW / Canal (@ 16 Ohms) Resposta de Frequência: DC - 30 kHz Relação S / N: 90 dB THD: <0,008% IMD: <0,008% Deslocamento de fase (para fora): 0 graus. Slew Rate: 25 V por segundo microssegundo Crosstalk: - 65 dB VAC 12 (Rolls Modelo PS12) Peso: £ 7 (3kg)</p>	Perm.	UND	2				

<p>LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS</p> <p>Comissão Permanente de Licitação - UESB</p> <p>12/09/2011 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista</p>	<p>APRESENTAR</p> <p>Catálogo</p>	<p>PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS</p> <p>Data 01/09/2011</p> <p>ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL</p>
--	-----------------------------------	---



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
	<p>Tamanho: 19 "x 1.75" x 6.5 "(48cm x 4,5 cm x 17cm)</p> <p>Lote n: 01 - SURTE</p>							
012	<p>111947-0 Filtro de sopro com as seguintes especificações: Ferramenta de eliminação de "pops". Tela com diâmetro de 7,62 cm, composta de quatro camadas que eliminam as consoantes "p" e "b", haste ajustável de 35,56 cm tipo "gooseneck" com pedestal que permite a flexibilidade para aplicações variadas.</p> <p>Lote n: 01 - SURTE</p>	Consumo	UND	2				
013	<p>111963 TRIPÉ PARA CÂMERA COM CONTROLE REMOTO: Detalhe Especificações gerais: Dimensões máximas de altura (aprox.) 1490 milímetro (58 3 / 4 polegadas) Altura mínima (aprox.) 820 mm (32 3 / 8 polegadas) 4,7 kg de peso (10 6 oz) Carga máxima (aprox.) 5 kg (11 lb) Dimensões (aprox.): Max. Altura: 1490 milímetros (58 3 / 4 polegadas), Min. Altura: 820 milímetros (32 3 / 8 polegadas) Peso (aprox.): 4,7 kg (10 lb 6 oz) Fonte de alimentação da unidade principal via: LANC Terminal Zoom: zoom variável Funções suportadas: velocidade Zoom (3 etapas); mudar de direção Zoom; comentário Rec; Focus (no modo manual da câmera) Carga máxima: Aprox. 5 kg Ângulo de movimento: 360 ° Ângulo de inclinação (para baixo): 90 ° Ângulo de inclinação (para cima): 90 ° Pan Função Cabeça: Pan / Tilt</p> <p>LOTE N 03 - Laboratório de Telejornalismo (Prof. José Carlos Silveira Duarte)</p>	Perm.	UND	1				

Observação:

1.Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, no seguinte endereço: Estrada do Bem Querer, Km 04. Bairro Universitário - Prédio do Almoarifado Central-

LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB 12/09/2011 14:30:00J.E.S.B - Vitória da Conquista	APRESENTAR Catálogo	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS Data 01/09/2011 ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL
---	----------------------------	--



PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

Fornecedor:	Endereço:	Telefone:	CPF/CGC:	Inscrição Estadual:
-------------	-----------	-----------	----------	---------------------

Objeto: Aquisição de Material de Consumo e Permanente (Equipamentos de Rádio e audiovisual)

Unid. Requisitantes:

Item	Código/Descrição do Bem	Tipo Mat.	UF	Quant.	Preço Unitário	Preço Total	Marca/Modelo	Pzo.Ent
------	-------------------------	-----------	----	--------	----------------	-------------	--------------	---------

CEP: 45.031-900

1.1 Especificações para elaboração da proposta de preços

1.1.1 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta.

1.1.2 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.

1.1.3 Nas compras de material permanente todas as características declaradas devem ser descritas pelos licitantes e comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita. Devem ser indicados todos os modelos de todos os produtos ofertados.

1.1.4 Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o português.

1.1.5 O prazo de garantia do produto será de 90 (noventa) dias (a garantia legal mínima para produtos duráveis é de 90 dias (art. 26, II do CDC).

1.1.5.1 A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.

1.1.5.2 Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.

FORNECEDOR	Validade Proposta	Garantia	Assistência Técnica	Propomos o fornecimento dos materiais conforme as condições gerais do Edital	
				Data: ___/___/___ Ass/Carimbo: _____	
LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS Comissão Permanente de Licitação - UESB				APRESENTAR	PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
12/09/2011 14:30:00U.E.S.B - Vitória da Conquista				Catálogo	ADALBERTO COSTA JUNIOR Presidente da COPEL

Data 01/09/2011