

PCT

Licitação: PP001/2017

Data e Hora da Entrega das Propostas: 18/05/2017 - 08:30

Grupo: 61 - CONDUTORES ELETRICOS E EQUIPAMENTOS DE FORCA E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

Órgão/Entidade: SECRETARIA DA EDUCACAO

Unidade Licitação: UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA - CAMPUS DE JEQUIE

<p>61.10.00.00151794-5 - ESTABILIZADOR, de tensao, potencia nominal minima 1000 VA, tensao de entrada bivolt (115 e 220 volts). Com as seguintes características: - Tensao de saída 115 volts; - Variacao de tensao de entrada +/- 15% para tensao nominal de 115 Volts; - Tempo de resposta de estabilizacao: maximo de 3 ciclos de rede; - Frequencia nominal de 60 hz; - Variacao da regulacao de saída +/- 6%; - Numero de tomadas de saída: minimo de 4; - Distorcao harmonica: zero; Possuir porta fusivel externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusível, no qual, a amperagem deverá ser compatível com o equipamento As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, garantia minima de 12 meses, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes..</p>						
Nº: 1	UF: Un	Qtde: 17	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
<p>61.10.00.00153959-0 - ESTABILIZADOR, de tensao microprocessado, potencia nominal minima 600 VA, tensao de entrada bivolt (115 e 220 volts). Com as seguintes características: - Tensao de saída 115 volts; - Rendimento com carga nominal maior ou igual a 90%; - Variacao de tensao de entrada +/- 15% para tensao nominal de 115 Volts; - Filtro de linha integrado com protetor contra surtos; - Frequencia nominal de 60 hz; Protecao de sub/sobretensao e curto circuito; - Variacao da regulacao de saída +/- 6%; - Numero de tomadas de saída: minimo de 4; - Distorcao harmonica: zero; Possuir porta fusivel externo com pelo menos 1 (uma) unidade de fusível, no qual, a amperagem deverá ser compatível com o equipamento As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente na embalagem em que o produto esta acondicionado: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço, garantia minima de 12 meses, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas NBR vigentes e selo de conformidade do INMETRO .</p>						
Nº: 2	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
<p>70.10.00.00151755-4 - MONITOR, 19,5 polegadas 1. Se fornecido em conjunto com microcomputador, devera obedecer ao mesmo padrao de cor deste ultimo e ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido em contrato OEM. 2. Caso nao seja fornecido com o microcomputador, devera ter cor predominantemente preta. 3. Possuir tela em LCD iluminado por LED, com antirreflexo. 4. Possuir tela com area util visivel de tamanho diagonal nao inferior a 19.5 polegadas. 5. Possuir angulo de visao com limite maximo nao inferior a 160º (cento e sessenta graus) tanto na horizontal quanto na vertical. 6. Possuir resolucao maxima suportada nao inferior a 1600 x 900 pixels 7. Possuir relacao de aspecto (aspect ratio) de 16:9 ou 16:10. 8. Brilho nao inferior a 250 cd/m2. 9. Possibilidade de gerar 16 milhoes de cores ou mais . 10. Possuir tempo de resposta de no maximo 5 (cinco) milisegundos (em sendo monitor fabricado pelo mesmo fabricante do microcomputador, podera possuir tempo de resposta de 8 (oito) milisegundos). 11. Possuir controles de ajuste da imagem com menu "on screen" 12. Deve ser Plug and Play. 13. Deve possuir pelo menos uma certificacao de economia de energia e uma certificacao de seguranca, ambas emitidas por entidade certificadora nacional ou internacional 14. Minimo de 2 (duas) conexoes de video para computador sendo 1 (uma) analogica DB15 (VGA) e 1 (uma) digital. 15. Devem ser fornecidos todos os cabos das entradas disponibilizadas no monitor. 16. A fonte de alimentacao deve ser interna ao gabinete do monitor. 17. Deve possuir tensao de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automatico. 18. Deve possuir cabo de alimentacao eletrica com comprimento minimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho de acordo com a norma NBR 14136. .</p>						
Nº: 3	UF: Un	Qtde: 5	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
<p>70.15.00.00042663-6 - FONTE de alimentacao, chaveada, padrao ATX12V (P4) dimensoes padrao ATX, potencia de pico 400 W , 4 conectores HD/CD e 2 p/ disquete/ZIP sem derivacao, entrada 110 / 220 V +/- 10%, tomada auxiliar para monitor. - Tipo chaveado; - Padrão ATX12V para micros Pentium 4 e compatíveis; - Suportar 6 perifericos sem derivacao (4 HDs/ CD e 2 drives/ZIP); - 1 conector padrao ATX c 20 pinos; - 1 conector +12V de 4 pinos para placas-mae baseadas em Pentium 4; - 1 conector de forca auxiliar (P14 com 6 pinos) para placas-mae baseadas em Pentium 4; - 1 tomada tripolar externa para monitor.; - Suportar potencia de pico nao inferior a 400 W; - Suportar potencia continua de no minimo 180W; - Suportar correntes de no minimo de 20 A em 3,3 V, 30 A em 5 V, 15 A em +12 V, 0,5 A em -5 V, 0,8 A em -12 V, 2,5 A em -5 Vsb; - Protecao eletronica contra curtos em todas as saidas; - Ventilador exaustor tipo "ball-bearing" dimensionado para suportar a dissipacao da potencia maxima fornecida. - Tensao de entrada de 115 e 230 V com tolerancia de +/- 10%; - Garantia minima de 1 ano..</p>						
Nº: 4	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
<p>70.15.00.00062779-8 - TECLADO, para microcomputador PC, 107 teclas layout padrao ABNT-2 estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows. - Conector USB. - Construido em termoplastico de cor unica - Minimo de 107 teclas em angulo reto, com gravacao permanente (a laser ou transferencia a quente) das letras e simbolos.; - Teclas Backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numerico separado das demais; - As teclas Power Off e Sleep, se existirem, devem estar em bloco separado do bloco que contem as teclas Insert e Delete. - Acionamento por membrana capacitiva com retorno tactil; - Curso de acionamento minimo de 3,5 milimetros; - Distancia entre teclas de no minimo 5 milimetros (no topo); - Regulagem de inclinacao.; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock - Garantia de 1 ano.</p>						
Nº: 5	UF: Un	Qtde: 20	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
<p>70.15.00.00063991-5 - MOUSE, optico, 800 DPI, padrao USB, 2 botoes mais botao scroll, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows e Linux - Resolucao minima 800 dpi. - Tecnologia de sensor optico sem esfera - Conector USB. - 2 (dois) botoes. - Roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automatica, selecionavel por click na roda de rolagem. - Corpo ergonômico, tamanho normal (nao sera aceito mini mouse), desenho simétrico para uso por destros e canhotos. - Compatibilidade</p>						

com Windows para todas as versoes a partir do Windows 98 e Linux. - Instrucoes de operacao e instalacao em portgues. - Garantia mínima de 6 meses..

Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
6	Un	20				
70.42.00.00140812-7 - TONER, Okidata B730, ref. 52123603, na cor preta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado. Embalagem: devera conter etiqueta indicando a procedencia do item, mediante a informacao do numero de Autorizacao de Fornecimento de Material - AFM, numero da Nota Fiscal, Razao Social e CNPJ da empresa fornecedora..						
Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
7	Un	3				
70.42.00.00146624-0 - TONER, Okidata, ref. 43979101, na cor preta, original do fabricante do equipamento, nao recarregado e nao remanufaturado. As seguintes informacoes deverao ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicionado: etiqueta indicando a procedencia do item, nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, garantia, data/prazo de validade e/ou lote, bem como sobre os riscos que apresentam a saude e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos orgaos competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia a data/prazo de validade e/ou lote impresso na embalagem. .						
Nº:	UF:	Qtde:	Preço Unitário:	Preço Total:	Marca/Modelo:	Prazo Entrega:
8	Un	3				

Dados do Fornecedor

Razão Social / Nome:

Endereço:

CNPJ / CPF:

Telefone:

Inscrição Estadual:

Validade da Proposta:

Garantia:

Assistência Técnica:

Assinatura e Carimbo:

Fechar